



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

2.1 HOL / . KLATKA SCHODOWA	15,66 m ²
2.2 POM. POMOCNICZE	5,53 m ²
2.3 POM. POMOCNICZE	42,11 m ²
RAZEM	63,30 m ²

Oznaczenia opraw

- A - oprawa nastropowa LED 39W 4700lm IP20
 B - oprawa nastropowa LED 26W 3200lm IP20
 C - oprawa nastropowa LED 36W 4300lm IP20
 D - oprawa nastropowa LED 59W 6700lm IP20

Oznaczenia dla awaryjnego ośw. ewakuacyjnego

- Oprawa doświetlająca LED, IP43, nasufitowa z autotestem

Ozanczenia

- Linia zbiorcza
 ■ Tablica rozdzielcza
 C Gniazdo wtyczkowe podwójne
 1 Wyłącznik 1-biegunowy
 2 Wyłącznik 2-biegunowy
 S Wyłącznik schodowy
 X Wyłącznik krzyżowy
 I Oprawa LED

PROJEKT	ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7		INWESTOR	Gmina Miejska Żory 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25		
TEMAT	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Instalacje elektryczne wewnętrzne		ADRES INWESTYCJI	44-240 Żory, ul. Wodzisławska 300		
NAZWA RYSUNKU	Plan instalacji elektrycznych - rzut piętra II		DATA	SKALA	NR RYS.	
			06.2017	1:100	5	
proj.	mgr inż. Andrzej BERNAT (upr.250/90 Kt)					
wyk.	Dariusz KNAPCZYK					
spr.	inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ (upr.79/77/Op.)					