



#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

2.1 HOL / . KLATKA SCHODOWA	15,66 m <sup>2</sup>
2.2 POM. POMOCNICZE	5,53 m <sup>2</sup>
2.3 POM. POMOCNICZE	42,11 m <sup>2</sup>
RAZEM	63,30 m <sup>2</sup>

#### Oznaczenia opraw

A - oprawa nastropowa LED 39W 4700lm IP20  
B - oprawa nastropowa LED 26W 3200lm IP20  
C - oprawa nastropowa LED 36W 4300lm IP20  
D - oprawa nastropowa LED 59W 6700lm IP20

Oznaczenia dla awaryjnego ośw. ewakuacyjnego

■ Oprawa doświetlająca LED, IP43, nasufitowa z autotestem

#### Ozanczenia

- Linia zbiorcza
- Tablica rozdzielcza
- ⌋ Gniazdo wtyczkowe podwójne
- ⌋ Wyłącznik 1-biegunowy
- ⌋ Wyłącznik 2-biegunowy
- ⌋ Wyłącznik schodowy
- ⌋ Wyłącznik krzyżowy
- ⌋ Oprawa LED

PROJEKT	ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7			INWESTOR	Gmina Miejska Żory 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25		
TEMAT	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Instalacje elektryczne wewnętrzne			ADRES INWESTYCJI	44-240 Żory, ul. Wodzisławska 300		
NAZWA RYSUNKU	Plan instalacji elektrycznych - rzut piętra II			DATA	SKALA	NR RYS.	
	proj. mgr inż. Andrzej BERNAT (upr.250/90 Kt)			06.2017	1:100	5	
	wyk. Dariusz KNAPCZYK						
	spr. inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ (upr.79/77/Op.)						