



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

0.1 HOL . KLATKA SCHODOWA	27,03 m ²
0.2 TOALETA DLA NIEPEŁNOSP.	4,62 m ²
0.3 SALA DLA MAX. 10 OSÓB	38,46 m ²
0.4 ZAPLECZE KUCHENNE	8,21 m ²
0.5 PRZEDSIONEK	2,90 m ²
0.6 POM. POMOCNICZE	1,50 m ²
RAZEM	82,72 m ²

Oznaczenia opraw

A - oprawa nastropowa LED 39W 4700lm IP20

B - oprawa nastropowa LED 26W 3200lm IP20

C - oprawa nastropowa LED 36W 4300lm IP20

D - oprawa nastropowa LED 59W 6700lm IP20

F - oprawa plafoniera LED 10W IP44

Oznaczenia dla awaryjnego ośw. ewakuacyjnego

Oprawa doświetlająca LED, IP43, nasufitowa z autotestem

Oprawa doświetlająca LED, IP 43, naścienna, zewnętrzna z termost., -20°C do +50°C z autotestem

Oznaczenia

	Linia zbiorcza
TG	Tablica bezpiecznikowa TG
T-WPP	Tablica wyłącznika ppoż.
WPP	Przycisk wyłącznika ppoż.
	Gniazdo wtyczkowe podwójne
	Wyłącznik 1-biegunowy
	Wyłącznik 2-biegunowy
	Wyłącznik schodowy
	Wyłącznik krzyżowy
	Oprawa LED

PROJEKT		INWESTOR		
ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7		Gmina Miejska Żory 44-240 Żory, Al.Wojska Polskiego 25		
TEMAT		ADRES INWESTYCJI		
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Instalacje elektryczne wewnętrzne		44-240 Żory, ul.Wodziszawska 300		
NAZWA RYSUNKU		DATA	SKALA	NR RYS.
		06.2017	1:100	3
Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru				
proj. mgr inż. Andrzej BERNAT (upr.250/90 Kt)				
wyk. Dariusz KNAPCZYK				
spr. inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ (upr.79/77/Op.)				